

TUBO FLEXIBLE TIPO REFRIGERACIÓN

Nacobre

Esta tubería esta fabricada cumpliendo con la Norma Mexicana NMX - W - 023 - SCFI.

"PRODUCTOS DE COBRE Y SUS ALEACIONES. -TUBOS DE COBRE SIN COSTURA PARA REFRIGERACION - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA". (ASTM-B 280)

Deshidratado (puntas selladas) Longitud del rollo: 15.20 m (50 pies)

Especificaciones:

Diámetro Nominal	Diámetro Exterior			Espesor de pared			Peso promedio por rollo
	Real	Máximo	Mínimo	Real	Máximo	Mínimo	
3.175mm 1/8"	3.175mm 0.125"	3.226mm 0.127"	3.124mm 0.123"	0.762mm 0.030"	0.838mm 0.033"	0.686mm 0.027"	0.784 kb 1.729 lb
4.762mm 3/16"	4.762mm 0.187"	4.801mm 0.189"	4.699mm 0.185"	0.762mm 0.030"	0.838mm 0.033"	0.686mm 0.027"	1.297 kb 2.858 lb
6.350mm 1/4"	6.350mm 0.250"	6.401mm 0.252"	6.299mm 0.248"	0.762mm 0.030"	0.838mm 0.033"	0.686mm 0.027"	1.817 kb 4.006 lb
7.937mm 5/16"	7.937mm 0.312"	7.976mm 0.314"	7.874mm 0.310"	0.813mm 0.032"	0.889mm 0.035"	0.737mm 0.029"	2.468 kb 5.440 lb
9.525mm 3/8"	9.525mm 0.375"	9.576mm 0.377"	9.474mm 0.373"	0.813mm 0.032"	0.889mm 0.035"	0.737mm 0.029"	3.023 kb 6.665 lb
12.700mm 1/2"	12.700mm 0.500"	12.751mm 0.502"	12.649mm 0.498"	0.813mm 0.032"	0.889mm 0.035"	0.737mm 0.029"	4.125 kb 9.094 lb
15.875mm 5/8"	15.875mm 0.625"	15.926mm 0.627"	15.824mm 0.623"	0.889mm 0.035"	0.991mm 0.039"	0.787mm 0.031"	5.686 kb 12.535 lb
19.050mm 3/4"	19.050mm 0.750"	19.114mm 0.753"	18.986mm 0.747"	0.889mm 0.035"	0.991mm 0.039"	0.787mm 0.031"	6.891 kb 15.192 lb

Los valores mostrados son teóricos pudiendo variar de acuerdo a los rangos establecidos en la Norma de Fabricación

Aplicaciones :

Instalaciones de gas, aire acondicionado y refrigeración.