

TUBO FLEXIBLE TIPO L

Nacobre

Esta tubería esta fabricada cumpliendo con la Norma Mexicana NMX - W - 018 - SCFI.

"PRODUCTOS DE COBRE Y SUS ALEACIONES. -TUBOS DE COBRE SIN COSTURA PARA CONDUCCIÓN DE FLUIDOS A PRESIÓN - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA". (ASTM-B-88)

Longitud del rollo: 18.30 m (60 Pies)

Especificaciones:

| Diámetro Nominal | Diámetro Exterior | | | Espesor de pared | | | Peso promedio por rollo |
|------------------|-------------------|----------|----------|------------------|---------|---------|-------------------------|
| | Real | Máximo | Mínimo | Real | Máximo | Mínimo | |
| 6.35 mm | 9.525mm | 9.576mm | 9.474mm | 0.762mm | 0.838mm | 0.686mm | 3.431 kg |
| 1/4" | 0.375" | 0.377" | 0.373" | 0.030" | 0.033" | 0.027" | 7.565lb |
| 9.5mm | 12.700mm | 12.764mm | 12.637mm | 0.889mm | 0.991mm | 0.787mm | 5.395kg |
| 3/8" | 0.500" | 0.503" | 0.498" | 0.035" | 0.039" | 0.031" | 11.895lb |
| 12.7mm | 15.875mm | 15.939mm | 15.811mm | 1.016mm | 1.118mm | 0.914mm | 7.758kg |
| 1/2" | 0.625" | 0.628" | 0.622" | 0.040" | 0.044" | 0.036" | 17.013lb |
| 19.0mm | 22.225mm | 22.301mm | 22.149mm | 1.143mm | 1.245mm | 1.041mm | 12.384kg |
| 3/4" | 0.875" | 0.878" | 0.872" | 0.045" | 0.049" | 0.041" | 27.303lb |
| 25.0mm | 28.575mm | 28.664mm | 28.486mm | 1.270mm | 1.397mm | 1.143mm | 17.822kg |
| 1" | 1.125" | 1.129" | 1.121" | 0.050" | 0.055" | 0.045" | 39.290lb |

Los valores mostrados son teóricos pudiendo variar de acuerdo a los rangos establecidos en la Norma de Fabricación

Aplicaciones :

Tomas Domiciliarias de agua potable.

Instalaciones de gas natural y L. P. (licuado del petróleo), aire acondicionado, refrigeración, oxígeno, óxido nitroso, etc.