

		Ficha técnica Válvulas mezcladoras para agua alta presión			
División Conexiones y Válvulas		Familia: Agua	Clave: FTG 705		Rev.0
		Fecha: 30 10 2017			
Válvula Mezcladora Monomando para Lavabo					
Catálogo	Código	Descripción	Presión de trabajo Kg/cm ²	Gasto L/min	
NP 705	81C2000000008	Monomando para lavabo	.25- 6 kg/cm ²	Mínimo 1.5 Máximo 8.3	

Normas y especificaciones		
Norma: NMX-C-415-ONNCCE-2015		
Componente	Características	
Cuerpo	Latón bajo plomo	
Cartucho	Cerámico	
Manerales	Zinc	
Cubierta	Acero inoxidable	
Tubo salida	Latón / Acero Inoxidable	
Tuerca	ABS	
Conectores flexibles, rosca de los conectores	1/2 -M10	

Especificaciones				
Resistencia a la corrosión	Resistencia al par de apriete conexiones	Resistencia a la presión hidrostática a 70°C	Par de operación con sello hermético a 585 kPa (6kg/cm ²)	Durabilidad en sistema de apertura y cierre
	61 N·m (6.2 kg·m)	294.20 kPa (3.00 Kgf/cm ²)	1.6 N·m (.16 kg·m)	
Características				
Válvula Monomando para lavabo con terminales roscables para conexión flexible, bajo plomo,. Base cuadrada alta.				
Aplicaciones				
Ideal para lavabos tipo bowl, úsese en instalaciones hidráulicas residenciales cuya presión este entre .25 a 6 kg/cm ² , más de 12 niveles de edificación o equipo hidroneumático.				