

	Ficha técnica Válvulas mezcladoras para agua	
---	---	---

División Conexiones y Válvulas	Familia: Agua	Clave: FTG 711	
		Fecha: 30 10 2017	Rev.0

Válvula Mezcladora Monomando para Lavabo

Catálogo	Código	Descripción	Presión de trabajo Kg/cm ²	Gasto L/min
NP 711	81C200000014	Monomando para lavabo	0.25- 3 kg/cm ²	Mínimo 1.5 Máximo 8.3

Normas y especificaciones	
Norma: NMX-C-415-ONNCCE-2015	
Componente	Características
Cuerpo	Latón bajo plomo
Cartucho	Cerámico
Manerales	Zinc
Cubierta	Acero inoxidable
Tubo salida	Latón / Acero Inoxidable
Tuerca	ABS
Conectores flexibles, rosca de los conectores	1/2 -M10



Especificaciones				
Resistencia a la corrosión	Resistencia al par de apriete conexiones	Resistencia a la presión hidrostática a 70°C	Par de operación con sello hermético a 585 kPa (6kg/cm ²)	Durabilidad en sistema de apertura y cierre
	61 N·m (6.2 kg·m)	294.20 kPa (3.00 Kgf/cm ²)	1.6 N·m (.16 kg·m)	

Características

Válvula Monomando para lavabo con terminales roscables para conexión flexible, bajo plomo, maneral solido. Base redonda, ideal para lavabos tipo bowl

Aplicaciones

Úsese en instalaciones hidráulicas residenciales cuya presión este entre .25 a 3 kg/cm², de 1 a 12 niveles de edificación o equipo hidroneumático