



## Ficha técnica

### Conexiones para transporte de fluidos

División Conexiones	Familia: Gas	Clave: FTC 329	
		Fecha: 17/14/23	Rev.0

### Tee Unión Abocinado a 45°

Cat.	Dimensión de Tubo	Rosca Flare	Momento Torsional Rosca Recta Nm $\pm 1\%$	Barreno Flare	Hex.
24F-6	Ø1/4	7/16"-20 UNF-2A	20	3/16"	3/8"
24F-8	Ø5/16	1/2"-20 UNF-2A	28	7/32"	3/8"
24F-10	Ø3/8	5/8"-18 UNF-2A	51	9/32"	15/32"
24F-13	Ø1/2	3/4"-16 UNF-2A	90	13/32"	5/8"

Normas y especificaciones		
Norma de referencia:	Material	
NMX-X-002-1-SCFI-2015 NMX-W-020-SCFI-2006 NMX-Z-012/2-SCFI-1987	Latón	

### Características

Latón aleación C37700, resistencia a presiones neumática de hasta 7 kg/cm<sup>2</sup> y resistencia a presiones hidrostáticas de hasta 21kg/cm<sup>2</sup>.

### Aplicaciones

Instalaciones residenciales, industriales, hotelera, hospitalaria de gas LP y gas natural,