



Ficha técnica

Válvulas fluidas



DIVISIÓN: CONEXIONES Y VALVULAS

FAMILIA: VALVULAS

Válvula de Esfera Roscable 300 wog

CATALOGO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO KG
VER-13-300C	82A4000000013	VALV. ESFERA ROSC.13 300WOG	0.187
VER-19-300C	82A4000000014	VALV. ESFERA ROSC.19 300WOG	0.264
VER-25-300C	82A4000000015	VALV. ESFERA ROSC.25 300WOG	0.351
VER-32-300C	82A4000000016	VALV. ESFERA ROSC. 32 300WOG	0.551
VER-38-300C	82A4000000017	VALV. ESFERA ROSC.38 300WOG	0.729
VER-51-300C	82A4000000018	VALV. ESFERA ROSC.51 300WOG	1.210
VER-64-300C	82A4000000019	VALV. ESFERA ROSC.64 300WOG	2.400

Normas y especificaciones			Imagen
Norma ref. NMX-C-415- ONNCCE-2015			
Componente	Material		
Cuerpo	Latón		
Compuerta	Latón		
Volante	Acero		
Empaques	Teflón		
Vástago	Latón		
Tuerca estopero	Latón		

Especificaciones

MEDIDA NOMINAL	TEMPERATURA DE TRABAJO	PRESIÓN MAXIMA DE TRABAJO
13 mm (1 / 2")	-15°C a 70°C	14 kgf/cm ²
19 mm (3/4")		
25 mm (1")		
32 mm (1 ¼)		
38 mm (1 ½")		
51 mm (2")		

CARACTERISTICAS

Diseño robusto, fabricada en latón forjado, cuerpo y base maquinada, resistente al medio ambiente, sistema de ensamble tipo roscable, sistema de apertura y cierre de vuelta completa.

Aplicaciones

Úsese en instalaciones de agua de baja, media y alta presión o sistemas presurizado, aplicable en gas y aceite.

Poniente 134 No. 719, Col. Industrial Vallejo, C.P. 02300, México, D.F.

Tel. + 52 (55) 5728-5300.

www.nacobre.com.mx | www.elementia.com