



Ficha técnica

Válvulas fluidas



DIVISIÓN: CONEXIONES Y VALVULAS

FAMILIA: VALVULAS

Válvula de Esfera Roscable 400 WOG

CATALOGO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO KG
VER13400C	82A4000000001	VALV.ESFERA ROSC. 13-400 WOG	0.155
VER19400C	82A4000000003	VALV. ESFERA ROSC.19-400 WOG	0.220
VER25400C	82A4000000022	VALV. ESFERA ROSC.25 400 WOG	0.400
VER32400C	82A4000000023	VALV. ESFERA ROSC.32 400 WOG	0.620
VER38400C	82A4000000024	VALV. ESFERA ROSC.38 400 WOG	0.860
VER51400C	82A4000000025	VALV. ESFERA ROSC.51 400 WOG	1.250
VER75400C	82A4000000020	VALV. ESFERA ROSC.75 400 WOG	3.600

Normas y especificaciones

Imagen

Norma ref. NMX-C-415- ONNCCE-2015

Componente	Material
Cuerpo	Latón
Compuerta	Latón
Volante	Acero
Empaques	Teflón
Vástago	Latón
Tuerca estopero	Latón



Especificaciones

MEDIDA NOMINAL	TEMPERATURA DE TRABAJO	PRESIÓN MAXIMA DE TRABAJO
13 mm (1 / 2")	-15°C a 70°C	28 kgf/cm ²
19 mm (3/4")		
25 mm (1")		
32 mm (1 ¼")		
38 mm (1 ½")		
51 mm (2")		

CARACTERISTICAS

Diseño robusto, fabricada en latón forjado, cuerpo y base maquinada, resistente al medio ambiente, sistema de ensamble tipo roscable, sistema de apertura y cierre de vuelta completa.

Aplicaciones

Úsese en instalaciones de agua de baja, media y alta presión o sistemas presurizado, aplicable en gas y aceite.

Poniente 134 No. 719, Col. Industrial Vallejo, C.P. 02300, México, D.F.

Tel. + 52 (55) 5728-5300.

www.nacobre.com.mx | www.elementia.com