



Ficha técnica

Válvulas fluidas



DIVISIÓN: CONEXIONES Y VALVULAS

FAMILIA: VALVULAS

Válvula de Esfera Soldable 300 WOG

CATALOGO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO KG
VES13C	82A3000000011	VALV. ESFERA SOLD.13 300WOG	0.135
VES19C	82A3000000012	VALV. ESFERA SOLD.19 300WOG	0.200
VES25C	82A3000000013	VALV. ESFERA SOLD.25 300WOG	0.360
VES32C	82A3000000014	VALV. ESFERA SOLD.32 300WOG	0.510
VES38C	82A3000000015	VALV. ESFERA SOLD.38 300WOG	0.600
VES51C	82A3000000016	VALV. ESFERA SOLD.51 300WOG	1.020

Normas y especificaciones

Norma ref. NMX-C-415- ONNCCE-2015

Componente	Material
Cuerpo	Latón
Compuerta	Latón
Volante	Acero
Empaques	Teflón
Vástago	Latón
Tuerca estopero	Latón

Imagen



Especificaciones

MEDIDA NOMINAL	TEMPERATURA DE TRABAJO	PRESIÓN MAXIMA DE TRABAJO
13 mm (1 / 2")	-15°C a 70°C	21 kgf/cm ²
19 mm (3/4")		
25 mm (1")		
32 mm (1 ¼")		
38 mm (1 ½")		
51 mm (2")		

CARACTERISTICAS

Diseño robusto, fabricada en latón forjado, cuerpo y base maquinada, resistente al medio ambiente, sistema de ensamble tipo roscable, sistema de apertura y cierre de vuelta completa.

Aplicaciones

Úsese en instalaciones de agua de baja, media y alta presión o sistemas presurizado, aplicable en gas y aceite.

Poniente 134 No. 719, Col. Industrial Vallejo, C.P. 02300, México, D.F.

Tel. + 52 (55) 5728-5300.

www.nacobre.com.mx | www.elementia.com