



## Ficha técnica

### Válvulas fluidas



DIVISIÓN: CONEXIONES Y VALVULAS

FAMILIA: VALVULAS

### Válvula de Esfera Soldable 400 WOG

CATALOGO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO KG
VES13400C	82A3000000021	VALV.ESFERA SOLD. 13-400WOG	0.150
VES19400C	82A3000000022	VALV.ESFERA SOLD. 19-400WOG	0.255
VES25400C	82A3000000029	VALV. ESFERA SOLD.25 400WOG	0.410
VES32400C	82A3000000030	VALV. ESFERA SOLD.32 400WOG	0.630
VES38400C	82A3000000031	VALV. ESFERA SOLD.38 400WOG	0.880
VES51400C	82A3000000032	VALV. ESFERA SOLD.51 400WOG	1.300

#### Normas y especificaciones

Norma ref. NMX-C-415- ONNCCE-2015

Componente	Material
Cuerpo	Latón
Compuerta	Latón
Volante	Acero
Empaques	Teflón
Vástago	Latón
Tuerca estopero	Latón

#### Imagen



#### Especificaciones

MEDIDA NOMINAL	TEMPERATURA DE TRABAJO	PRESIÓN MAXIMA DE TRABAJO
13 mm (1 / 2")	-15°C a 70°C	28 kgf/cm <sup>2</sup>
19 mm (3/4")		
25 mm (1")		
32 mm (1 ¼")		
38 mm (1 ½")		
51 mm (2")		

#### CARACTERISTICAS

Diseño robusto, fabricada en latón forjado, cuerpo y base maquinada, resistente al medio ambiente, sistema de ensamble tipo roscable, sistema de apertura y cierre de vuelta completa.

#### Aplicaciones

Úsese en instalaciones de agua de baja, media y alta presión o sistemas presurizado, aplicable en gas y aceite.

Poniente 134 No. 719, Col. Industrial Vallejo, C.P. 02300, México, D.F.

Tel. + 52 (55) 5728-5300.

www.nacobre.com.mx | www.elementia.com