



## Ficha técnica

### Válvulas fluidas



DIVISIÓN: CONEXIONES Y VALVULAS

FAMILIA: VALVULAS

### Válvula de compuerta Roscable

CATALOGO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO KG
82C1000000001	VCR13	VALV.COMP. ROSC.13	0.228
82C1000000002	VCR19	VALV.COMP. ROSC.19	0.300
82C1000000003	VCR25	VALV.COMP. ROSC.25	0.415
82C1000000004	VCR32	VALV.COMP. ROSC.32	0.585
82C1000000005	VCR38	VALV.COMP. ROSC.38	0.761
82C1000000006	VCR51	VALV.COMP. ROSC.51	1.268

### Normas y especificaciones

Norma ref. NMX-C-415- ONNCCE-2015

Componente	Material
Cuerpo	Latón
Compuerta	Latón
Volante	Acero
Empaques	Teflón
Vástago	Latón
Tuerca estopero	Latón

### Imagen



### Especificaciones

MEDIDA NOMINAL	TEMPERATURA DE TRABAJO	PRESIÓN MAXIMA DE TRABAJO
13 mm (1 / 2")	-15°C a 70°C	14 kgf/cm <sup>2</sup>
19 mm (3/4")		
25 mm (1")		
32 mm (1 ¼")		
38 mm (1 ½")		
51 mm (2")		

### CARACTERÍSTICAS

Diseño robusto, fabricada en latón forjado, cuerpo y base maquinada, resistente al medio ambiente, sistema de ensamble tipo roscable, sistema de apertura y cierre de vuelta completa.

### Aplicaciones

Úsese en instalaciones de agua de baja, media y alta presión o sistemas presurizado, aplicable en gas y aceite.

Poniente 134 No. 719, Col. Industrial Vallejo, C.P. 02300, México, D.F.

Tel. + 52 (55) 5728-5300.

www.nacobre.com.mx | www.elementia.com